

Seven Days CITY**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Motore	Motore centrale Brose 36 Volt, Potenza max: 250 Watt, Coppia: 90 Nm
Batteria	Batteria agli Ioni di Litio prodotta da BMZ, 36 Volt, 630 Wh, Garanzia di 24 mesi
Display	Display multifunzione Brose e unità di gestione della potenza
Telaio	Telaio in alluminio. Taglie S - M - L
Forcella	In alluminio, rastremata
Cambio	SRAM GX a 10 velocità
Pedivelle	Miranda in alluminio
Protezione motore	Flangia supporto motore perimetrale integrata nel telaio per una protezione completa del motore
Pignoni	SRAM PG 1030, 10 corone da 11 a 36 denti
Catena	KMC X10 E
Freno anteriore	SRAM Avid LEVEL idraulico, disco da 200 mm
Freno posteriore	SRAM Avid LEVEL idraulico, disco da 180 mm
Pneumatici	Pneumatici 26 x 4,0 bicolore
Cerchi e Raggi	GiPiEmme Italy, in lega di alluminio, nippli in acciaio inox
Mozzo anteriore	150mm perno passante 15mm
Mozzo posteriore	177mm perno passante 12mm
Manubrio	Fantic
Attacco Manubrio	Fantic
Serie sterzo	FSA Orbit semi-integrata, 1.5" - 1" 1/8
Sella e Manopole	Sella Montegrappa e manopole Fantic
Pedali	NVL 388B in alluminio